

Załącznik nr 2 do SWZ nr SPZOZ/TP/29/2022 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa handlowa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa ”

Pakiet nr 3 – AKCESORIA KOMPUTEROWE

Lp	Nazwa	Producent/ Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Stawka VAT	Nr katalogowy
1	Mysz ze scrollem - wtyk PS/2, optyczna, dł. przewodu min. 1,5m		szt.	2						
2	Mysz ze scrollem - wtyk USB, optyczna, dł. przewodu min. 1,8m, możliwość pracy bezpośrednio na powierzchni blatu biurka lub podkładce pod mysz		szt.	40						
3	Klawiatura pełnowymiarowa, wtyk USB, dł. przewodu min. 1,8m		szt.	40						
4	Klawiatura pełnowymiarowa, wtyk PS/2, dł. przewodu min. 1,5m		szt.	2						
5	Zestaw: klawiatura bezprzewodowa pełnowymiarowa, mysz bezprzewodowa ze scrollem.		kpl.	5						
6	Podkładka pod mysz, wielkość min. 200mmx200mm, spód antypoślizgowy		szt.	15						
7	Zasilacz ATX, min. 420W, certyfikat 80 PLUS		szt.	20						
8	Pamięć RAM, DDR3, 1333Mhz, 8GB		szt.	20						
9	Dysk SSD 2,5", pojemność min. 120GB, SATA3		szt.	50						
10	Bateria CR2032, data ważności min. 3 lata		szt.	15						
11	Pasta termoprzewodząca do montażu chłodzenia np. procesora, przewodność cieplna: min 4W/mK, opakowanie w formie strzykawki min. 1g		szt.	20						
12	Przedłużacz USB typ A, długość min. 1,8m		szt.	10						
13	Przedłużacz PS/2, długość min. 1,5m		szt.	2						
14	Listwa zasilająca min. 5 gniazd sieciowych z bolcem uziemiającym, długość przewodu 5m, sygnalizacja zasilania, podświetlany wyłącznik, bezpiecznik automatyczny, niepalna obudowa, możliwość montażu na ścianie		szt.	20						
15	Listwa zasilająca min. 5 gniazd sieciowych z bolcem uziemiającym, długość przewodu 3m, sygnalizacja zasilania, podświetlany wyłącznik, bezpiecznik automatyczny, niepalna obudowa, możliwość montażu na ścianie		szt.	20						
16	Listwa zasilająca min. 5 gniazd sieciowych z bolcem uziemiającym, długość przewodu 1,5m, sygnalizacja zasilania, podświetlany wyłącznik, bezpiecznik automatyczny, niepalna obudowa, możliwość montażu na ścianie		szt.	30						

17	Końcówka RJ45, cat. 5e		szt.	500						
18	Łącznik kabla internetowego RJ-45		szt.	30						
19	Kabel UTP cat. 5e (opakowanie - bęben 305m), drut, żyły okrągłe z miękkiej miedzi elektrolitycznej, kolor powłoki zewnętrznej biały/szary		opako w.	5						
20	Karta sieciowa, prędkość transmisji 10/100/1000, złącze PCI		szt.	10						
21	Karta sieciowa, prędkość transmisji 10/100/1000, złącze PCI-E		szt.	10						
22	Przełącznik sieciowy, prędkość transmisji 10/100/1000, 8-portowy, metalowa obudowa, możliwość montażu na ścianie		szt.	20						
23	Przełącznik sieciowy, prędkość transmisji 10/100/1000, 16-portowy, do montażu w szafie rack 19"		szt.	3						
24	Przełącznik sieciowy, prędkość transmisji 10/100/1000, 48-portowy do montażu w szafie rack 19"		szt.	2						
25	AccessPoint, zasilanie POE 24V do 100m, możliwość montażu na ścianie, obsługa standardu bezprzewodowej sieci LAN 802.11n, prędkość transmisji LAN 10/100/1000, min. 2 anteny		szt.	5						
26	Karta sieciowa USB-RJ45, interfejs USB 3.0, prędkość transmisji 10/100/1000		szt.	5						
27	Zasilacz POE 48V 24W, przeznaczony do pracy ciągłej		szt.	5						
28	Zasilacz POE 24V 12W, przeznaczony do pracy ciągłej		szt.	5						
29	Kabel sieciowy RJ45, dł. 1m, Cat. 5e		szt.	30						
30	Kabel sieciowy RJ45, dł. 1,5m, Cat. 5e		szt.	30						
31	Opaski zaciskowe kablowe, 100mmx2,5mm, opakow. 100 szt., kolor czarny		opako w.	5						
32	Opaski zaciskowe kablowe, 150mmx2,5mm, opakow. 100 szt., kolor czarny		opako w.	5						
33	Opaski zaciskowe kablowe 200mmx2,5mm opakow. 100 szt., kolor czarny		opako w.	5						
34	Opaski zaciskowe kablowe, 250mmx3,5mm, opakow. 100 szt., kolor czarny		opako w.	5						
35	Kabel USB typ A-B, dł. 1,8m		szt.	20						
36	Kabel USB typ A-B, dł. 3m		szt.	5						
37	Kontroler USB, złącze PCI-E, min. 4 porty USB zewnętrzne		szt.	5						
38	Kontroler RS232, złącze PCI-E, min. 2 złącza szeregowo na tylnym śledziu, możliwość montażu z użyciem dołączonych elementów montażowych low profile		szt.	5						
39	Kontroler RS232, złącze PCI, min. 2 złącza szeregowo na tylnym śledziu, możliwość montażu z użyciem dołączonych elementów		szt.	5						

	montażowych low profile								
40	Złącze RS232, wtyk żeński, do lutowania, na kabel, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi (obudowa, gniazdo, śrubki)		kpl.	52					
41	Karta graficzna PCI-E, dwa wyjścia obrazu w tym jedno D-SUB lub DVI (w przypadku DVI dołączona przejściówka na D-SUB), ilość pamięci GDDR5/GDDR4 min. 2GB, wydajność w PassMark G3D Mark min. 2000 pkt.		szt.	5					
42	Przejściówka DVI (F) - HDMI (M)		szt.	5					
43	Przejściówka DVI-D (M) - D-SUB (F)		szt.	5					
44	Listwa kablowa, wymiar około 25/16mm, długość 2m		szt.	25					
45	Listwa kablowa z taśmą klejącą, wymiar około 25/16mm, długość 2m		szt.	25					
46	Listwa kablowa napodłogowa, wymiary około 50mmx12mm, długość 2m		szt.	4					
47	Uchwyty kablowy okrągły FLOP 5mm, opakowanie 100szt., kolor biały/szary		opako w.	2					
48	Uchwyty kablowy okrągły FLOP 6mm, opakowanie 100szt., kolor biały/szary		opako w.	2					
49	Uchwyty kablowy okrągły FLOP 8mm, opakowanie 100szt., kolor biały/szary		opako w.	2					
50	Uchwyty kablowy płaski FLOP 13/7, opakowanie 100szt., kolor biały/szary		opako w.	2					
51	Marker do płyt CD/DVD, rozmiar końcówki 1mm, kolor czarny		szt.	10					
52	Marker do płyt CD/DVD, rozmiar końcówki 1mm, kolor czerwony		szt.	10					
53	Czytnik kodów kreskowych ze statywem, podłączanie poprzez interfejs USB, możliwość pracy poza statywem (skanowanie na przycisk) oraz na statywie (skanowanie ciągłe), sygnalizacja dźwiękowa i optyczna zeskanowania, urządzenie typu plug and play, szybkość skanowania min. 80 operacji na sekundę		szt.	10					
54	Pianka do czyszczenia plastików w sprayu, nadająca się m.in. do czyszczenia obudów komputerowych, drukarek, klawiatur itp., pojemnik o pojemności min. 400ml		szt.	30					

Razem:

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Pakiet nr 4 – Telefony i akcesoria telefoniczne

Lp	Nazwa	Producent/ Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Stawka VAT	Nr katalogowy
1	Końcówka RJ11 6P4C		szt.	100						
2	Przewód telefoniczny YTKSY, 2x2x0,5, drut, opakow. 100m		opak.	1						
3	Rozgałęźnik kabla telefonicznego RJ11		szt.	20						
4	Telefon stacjonarny bezprzewodowy, książka telefoniczna na min. 80 numerów, czas rozmów min. 16 godzin, czas czuwania min. 180 godzin, menu w języku polskim, CLIP, podświetlany wyświetlacz o wielkości min. 1,4"		szt.	50						
5	Gniazdko telefoniczne natynkowe, podwójne		szt.	20						
6	Telefon stacjonarny przewodowy, wyświetlacz, identyfikacja numeru przychodzącego CLIP, możliwość montażu na ścianie, możliwość zmiany głośności dzwonka(min. 2 poziomy), możliwość zmiany głośności słuchawki (min. 2 poziomy), zasilanie z linii telefonicznej, możliwość przeglądania ostatnio odebranych/wybieranych numerów		szt.	5						
7	Skrzynka rozdzielcza z gniazdami na łączówki telefoniczne LSA 50par, obudowa z tworzywa sztucznego, zamykana na klucz		szt.	2						
8	Łączówka nierozłączna LSA, 10 par przewodów		szt.	10						
9	Akumulator AAA do telefonu bezprzewodowego, pojemność min. 550mAh		szt.	100						

R-m;

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

.....
*.podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli*