

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/29/2011 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Lp	Nazwa towaru	Nazwa handlowa produktu oferowanego	j.m.	Ilość roczna	Cena Jednostk Netto	Cena Jednostk Brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta
<b>UMUNDUROWANIE LETNIE</b>										
1	Koszula (bluza)		szt	122						
2	Koszulka z krótkimi rękawami		szt	122						
3	Spodnie		szt	122						
<b>UMUNDUROWANIE ZIMOWE</b>										
4	Kurtka całosezonowa z podpinką		kpl	55						
5	Spodnie		szt	55						

Lp.	Element umundurowania	Opis	Podać / opisać TAK / NIE
<b>UMUNDUROWANIE LETNIE</b>			
1	Koszula	a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup> b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m <sup>2</sup> x Pa/W c) krótki lub długi rękaw, kołnierzyk z usztywnieniem lub stójka d) z przodu co najmniej dwie kieszenie umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami	

		<p>e) oznakowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu</li> <li>- naszywka albo taśma samoszczepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji</li> <li>- nadruk na plecach z nawa funkcji</li> </ul>	
2	Koszulka z krótkimi rękawami	<p>a) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m<sup>2</sup> x Pa/W</p> <p>b) barwa czerwona zgodnie z Polska Normą <sup>1)</sup></p> <p>c) oznakowanie: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu</p>	
3	Spodnie	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup>, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego</p> <p>b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5cm, zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup>, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek</p> <p>c) kieszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu</li> <li>- na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami</li> </ul> <p>d) na wysokości kolan wzmocnienia</p> <p>e) u góry podtrzymywacze paska</p>	
<b>UMUNDUROWANIE ZIMOWE</b>			
4	Kurtka (całosezonowa)	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą <sup>1)</sup>, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego</p> <p>b) zgodna z Polska Normą <sup>2)</sup>, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej</p> <p>c) pasy z materiału odblaskowego zgodnie Polska Normą <sup>1)</sup>, rozmieszczone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na dole (nie mniej niż 5cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5cm</li> <li>- nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5cm</li> <li>- na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas</li> </ul>	

		<p>odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5cm</li> <li>- minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>d) kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce</p> <p>e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odoszyty tunel ze sznurkiem ściągającym</p> <p>f) z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny</p> <p>g) z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu</p> <p>h) rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia</p> <p>i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy</p> <p>j) plisa / listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoszczepną</p> <p>k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna</p> <p>l) od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym</p> <p>m) długość co najmniej do wysokości bioder</p> <p>n) oznakowania przodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na lewej górnej kieszeni naszywka, taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji</li> <li>- na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym</li> </ul> <p>o) oznakowania tyłu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu</li> <li>- na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji</li> </ul>	
5	Bluza , podpinka do kurtki	<p>a) zgodna z Polska Normą <sup>3)</sup>, co najmniej klasa 2 zakresie oporu cieplnego</p> <p>b) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny lub inny</p> <p>c) barwa czerwona zgodnie z Polska Normą <sup>2)</sup></p> <p>d) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny</p> <p>e) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu</p> <p>f) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym</p>	

6	Spodnie	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polska Normą <sup>1)</sup>, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego</p> <p>b) zgodnie z z Polska Normą <sup>2)</sup>, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej</p> <p>c) do pasa lub z bawetem przednim i tylnym</p> <p>d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5cm, zgodnie z z Polska Normą <sup>1)</sup>, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek i jeden pas na spodniach z bawetem przednio – tylnym, na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni</p> <p>e) kieszenie:  - dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń  - na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapami</p> <p>f) na wysokości kolan wzmocnienia</p> <p>g) u góry podtrzymywacze paska</p> <p>h) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne</p>	

<sup>1)</sup> ***PN – EN 471 + A1:2008 lub norma ją zastępująca***

<sup>2)</sup> ***PN – EN 343 + A1:2008 lub norma ją zastępująca***

<sup>3)</sup> ***PN – EN 14058 : 2007 lub norma ją zastępująca***