**załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia**

## Zadanie 24 – Wózek anestezjologiczny.

| Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena jednost netto | Cena jednostk brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wózek anestezjologiczny | szt. | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | **Razem:** | | |

Oświadczamy, że oferowane wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....,dnia .....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

**Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013**

**DANE OGÓLNE**
**NAZWA.....**
**TYP/ MODEL .....NA KATALOGOWY.....**
**ROK PRODUKCJI..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....**
**KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH**

**Zadanie 24 – Wózek anestezjologiczny**

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|---|---|---|---|
| 1 | Wózek anestezjologiczny 5 szufladowy | TAK | |
| 2 | Wymiary wózka:<br>- max. Szerokość: 650 mm<br>- max. Głębokość 475 mm<br>- max. Wysokość: 970 mm | TAK | |
| 3 | Trzy uchwyty chromowane do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowiące także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. | TAK | |
| 4 | Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej | TAK | |
| 5 | Stabilna konstrukcja nadstawki na leki wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Nadstawka z10 uchylnymi plastikowymi pojemnikami zamykanych centralnym zamkiem na kluczyk. | TAK | |
| 6 | Metalowa nadstawka na leki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min 20 cm. Ułatwiająca korzystanie z wózka zarówno osobą o niskim jak i wysokim wzroście. | TAK | |
| 7 | Fronty szuflad wykonane ze stopu aluminiowego. uchwyty szuflad wykonane z ABS | TAK | |
| 8 | Wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane podziałki do segregacji leków – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. | TAK | |
| 9 | Minimalna nośność szuflady 50 kg | TAK | |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|---|---|---|---|
| 10 | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka) | TAK | |
| 11 | Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka (o średnicy Φ100mm) każde z blokadą jazdy. | TAK | |
| 12 | Wysokość szuflad:<br>4 szt - 11 cm<br>1 szt - 21 cm | TAK | |
| 13 | Wyposażenie:<br>- metalowa nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa zamykana na kluczyk,<br>- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka,<br>- dwa kosze plastikowe (pojemność każdego z koszy min 6l )<br>- druciany kosz na akcesoria medyczne (długość: 23 x głębokość: 10 x wysokość:11cm) a w nim pojemnik na zużyte igły. | TAK | |

## UWAGA:

**Parametr wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie "TAK" lub "NIE".**

**Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.**

**Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących sprzętu Wykonawca winien je zaznaczyć w dokumentacji potwierdzającej spełnienia parametru granicznego.**

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)