

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/24/2020 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

Pakiet nr 1

Stent na balonie; cewniki balonowe; przewodniki 0,014; system neuroprotekcji; stent lekowy; stent samorozprężalny; korek naczyniowy

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości Komisowe (minimalna)	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Stent rozprężany na balonie przewodnik 0,035 Stent kobaltowo-chromowy typu slotted tube, kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Grubość ściany stentu nie większa niż 0,063". Długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm. Dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm. Dostępne długości stentu od 12 do 59 mm . Wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem. Stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych.		szt	100	25						

2.	Balon na prowadnik 0,035 Średnice 3.0-14.0mm. Długości 20-250mm. Konfiguracje: dla średnic 4-6mm długość 20-250mm; dla śr. 7mm długość 20-200mm; dla średnicy 8-14mm długość 20-80mm. Długość shaftu: 80 i 135mm. Ciśnienie nominalne: 4-8atm, RBP: 7-28atm w zależności od średnicy balonu. Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach. Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, ciasne zmiany.		szt	750	50						
3.	Balon do BTK Balon do BTK na prowadnik 0,014" OTW, 4F dla wszystkich rozmiarów, średnice 1.2- 2.00mm. Długość 12 i 20mm, wzmocniona część dystalna końcówki, ciśnienie robocze 8atm, RBP 14atm, profil wejścia końcówki 0,017".		szt	30	5						
4.	Cewnik balonowy wieńcowy Cewnik balonowy wieńcowy na prowadnik 0,014" OTW i RX. Średnice: 1.2-5.0mm. Długości: 6mm; 8mm; 12mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm. Ciśnienie robocze 8atm., RBP 14 atm. Profil przejścia 0,021.		szt	100	20						
5.	Prowadnik hydrofilny 0,014										

	Prowadnik z powłoką hydrofilną 0,014". Długość: 190, 300cm. Kształtowalna końcówka. Dwa stopnie twardości: 2,8g i 3,5g.		szt	100							
6.	Prowadnik typu Ballance Middle Weight (BMW) 0,014 Prowadnik typu Ballance Middle Weight (BMW) 0,014 ze standardową kształtowalną manualnie końcówką roboczą. Długość prowadnika 300 cm. PTFE na części sztywnej, powłoka hydrofilna na części elastycznej 31cm.		szt	60							
7.	System neuroprotekcji typu filtr System neuroprotekcji typu filtr możliwy do stosowania w naczyniach o średnicy 2,5-7,0mm, uniwersalny. Rozmiar o średnicy 4-7mm. Długość systemu 190mm, prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji dla koszulki 6F.		szt	60	3						
8.	Stent wydzielający lek Stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatyków -everolimus. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" i cewnikiem prowadzącym 5F, średnice od 2,5-4,0mm co 0,5mm. Długości 28, 38mm, posiadające wskazanie do zabiegów BTK. RBP 18atm.		szt	20	5						

9.	Stent samorozprężalny do SFA Stent nitilony z termiczną pamięcią kształtu. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Możliwość zastosowania koszulki 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów. Dł. układu wprowadzającego 80 i 135cm. Dostępne średnice 5-10mm. Dostępne dł. 20-150mm, dla średnic 9 i 10mm, dostępne również dł. 100mm. Obecność po 6 markerów na każdym końcu stentu.		szt	80	15						
10.	Korek naczyniowy do embolizacji Korek naczyniowy do embolizacji, wielowarstwowy z siatki nitinolowej, samorozprężalny. Średnica: 3-22mm. Średnica cewnika wprowadzającego: 4-9F. Maksymalna długość cewnika wprowadzającego 100cm. Urządzenie może być składane i rozkładane wiele razy w celu zapewnienia precyzyjnego umiejscowienia w naczyniu.		szt	5	2						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętą imienną)

Pakiet nr 2***Prowadnik 0,014; 0,018; 0,035; cewnik do trombolizy, cewnik diagnostyczny; introduktor; strzykawka wysokociśnieniowa.***

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalna)	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<i>Prowadnik hydrofilny 0,014, końcówka prosta</i> <i>Sztywność końcówki 1g. Końcówka cieniująca 3cm. Dł. prowadnika 180cm i 300cm. Dystalna część prowadnika pokryta płaszczem polimerowym o dł. 22cm. Pokrycie hydrofilne Slipcoat na oplocie, pokrycie PTFE na szafcie. Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego.</i>		szt	60							
2.	<i>Prowadnik z pokryciem hydrofilnym 0,014</i> <i>Sztywność końcówki 20g. Końcówka cieniująca 17cm. Długość całkowita prowadnika 180cm i 300cm. Średnica zewnętrzna końcówki 0,008 cala. Pokrycie hydrofilne Slipcoat na oplocie. Pokrycie PTFE na szafcie. Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego.</i>		szt	20							

3.	Prowadnik specjalistyczny 0,018 Pokrycie PTFE na szafcie oraz pokrycie hydrofilne na oplocie. Długość całkowita 180 cm i 300 cm. Szywność końcówki: 4,0g; 12,0 g; 30g. Końcówka cieniująca 3,0 cm i 15 cm. Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego.		szt	30							
	Prowadnik diagnostyczny 0,035 Prowadnik diagnostyczny PTFE - średnice: 0,018"; 0,035"; 0,038". Długość 80 cm, 150 cm, 180 cm, 260 cm. Prowadnik stalowy. Dostępny z rdzeniem ruchomym. Dostępny prowadnik dwustronny. Pamięć kształtu i przeniesienie obrotu 1:1. Różne końcówki (Straight, Bentson Taper, Newton, Exchange, Bentson Exchange 3mm J Exchange. Dostarczany w plastikowej obręczy z portem bocznym umożliwiającym płukanie prowadnika bez jego wyjmowania.		szt	100							
5.	Cewnik do trombolizy Cewnik do trombolizy zawierający cewnik, prowadnik zamykający, Y-connector, strzykawkę pistoletową, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, kapturek zabezpieczający prowadnik. Średnice: 4F i 5F, długość systemów: 45cm, 90cm, 135cm, dł. systemu infuzyjnego: dla dł. 45 cm: 10 i 20 cm, dla dł. 90 i 135: 5-50 cm kompatybilny z prowadnikiem 035", prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczeniem się oraz uszkodzeniem		szt	55	8						

	proksymalnej końcówki, otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika, otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, laserowa technologia wykonania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatkania się w trakcie infuzji.										
7.	Cewniki diagnostyczne Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Modified Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush. Dostępne rozmiary: 4F i 5F. Materiał szafu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki. Karbowane przejście pomiędzy hubem a szafem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach. Doskonale widoczne w skopi. Cewniki zbrojone stalowym oplotem. Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność. Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ. Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038". Długości cewników 40 cm – 125 cm.		szt	100							

	<i>Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium. Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein.</i>										
8.	Introduktor 11-23cm z markerem <i>Zawiera introduktor i dylator. Długość 11 cm i 23cm. Średnica 4F – 8F. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F). Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem. Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną. Ramię boczne zakończone kranikiem. Obrótowe ucho do szwu chirurgicznego. Dylator z zatraskiem. Rozmiary kodowane kolorami.</i>		szt	200							
9.	Strzykawka wysokociśnieniowa <i>Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem ciśnienia 0-12 atmosfer, wyposażona w trójdrożny kranik. Pojemność 60ml.</i>		szt	50							
10.	Dostęp tętniczo – żylny dla pacjentów hemodializowanych <i>System całkowicie podskórny – dostęp tętniczo – żylny, zapewniający długotrwały dostęp naczyniowy dla hemodializowanych pacjentów ze zwężeniem lub niedrożnością żył centralnych. Proteza składa się z dwóch głównych części przeszczepu tętniczego o średnicy 6 mm i długości 50 cm i części odpływu żylnego 5 mm średnicy wewnętrznej, 40 cm długości oraz zestawu do implantacji. Część tętnicza proteza PTFE; wzmocnienie zapewniające odporność na zginanie – długości 3-4 cm, linia wskaźnikowa na protezie, łącznik tytanowy. Część odpływu żylnego - pokryty silikonem element</i>		szt	5							

	nitinolowy, brak zespolenia żylnego, wzmocniony nitinol odporny na zagięcie i zgniecenie, usuwalny i zastępowalny, pasek cieniujący w badaniach radiologicznych (na końcu dalszym).									
11.	Obturator Rozmiar 4-7F. Długość: 13cm i 25cm		szt	20						
RAZEM:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)

Pakiet nr 3

Stenty; prowadniki 0,014”, 0,018”; cewnik wspierający; cewniki balonowe; sondy i urządzenie do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalne)	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Stent rozprężany na balonie uwalniający lek Stent wykonany ze stopu platyny i chromu. Stent uwalniający lek ewerolimus. Przeznaczony do stosowania między innymi poniżej kolana. Dostępne stenty o średnicach od 2,25mm do 4mm . Długości stentów w zakresie 12-38mm.		szt	15	4						

	Kompatybilny z przewodnikami 0,014". Dostępne zarówno w systemie Monorail, jak i OTW. Ciśnienie RBP 16-18atm									
2.	Stent samorozprężalny obwodowy Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem. System dostawczy akceptujący przewód 0,035" OTW, długość cewnika dostawczego 75 i 135cm. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia. Stent z możliwością ponownego założenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm.		szt	50	10					
3.	Stent samorozprężalny szyjny Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, system dostawczy akceptujący przewód 0,014" monorail, długość cewnika dostawczego 135cm, średnica systemu dostawczego 5 oraz 9F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o geometrii zamkniętych cel. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna - tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego założenia, całkowicie repozycjonowany, średnice 4-10mm, dł. 30,40,50mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie bez markerów.		szt	20	4					

4.	Prowadnik hydrofilny 0,018 <i>Prowadnik hydrofilny 0,018", końcówka prosta, formowalna na długości 2cm. Długość: 110, 150, 200, 300cm</i>		szt	250							
5.	Prowadnik nitinolowy do angioplastyki 0,014 <i>Prowadnik nitinolowy, pokryty hydrofilnym polimerem o zmiennym sposobie pokrycia przewodnika na całej długości: część proksymalna pokryta PTFE w celu maksymalnej kontroli i łatwości manipulowania przewodnikiem. Część dystalna – hydrofilna, pokryta polimerem ICE. Obrót części proksymalnej do dystalnej przewodnika 1:1. Dostępne dwa typy końcówki „J” i prosta. Dostępne długości: 185cm i 300cm.</i>		szt	500							
6.	Cewnik wspierający przewodnik 0,014; 0,018; 0,035 <i>Cewnik wspierający kompatybilny z przewodnikiem 0,014" (0,36 mm), 0,018" (0,46 mm), 0,035" (0,89 mm), odporny na zginanie i łamanie. Dystalny koniec taperowany. Trzy markery RO w odległości 15 mm. Marker dystalny w odległości 2 mm od typu cewnika. Długość cewników: 65, 90, 135 i 150 cm. Pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm.</i>		szt	60	15						
7.	Prowadnik specjalistyczny 0,014 <i>Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38cm. Powłoka polimerowa z domieszką wolframu. Średnica 0,014. Długości 182 i 300cm. Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta. Dystalna część miękka na długości 8 i 11 cm. Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej.</i>		szt	30							

8.	Cewnik balonowy do tętnic podudzia 0,018 Długość cewnika balonowego: 10-220mm. Średnice balonu: 2-10mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,018. RBP: 14atm. Dostępna wersja: OTW i RX. Crossing profile: 0,020``. Pokrycie hydrofilne.		szt	60	12						
9.	Stent na balonie kobaltowo – chromowy Kompatybilny z przewodnikiem 0,035. Niski profil końcówki, miękki i elastyczny tip. Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Średnice: 5-9mm. Długości stentu: 20-80mm. Długość shaftu: 80 i 120cm.		szt	40	10						
10.	Stent samorozprężalny pokrywany lekiem Stent nitinolowy, pokrywany paclitaxelem. Dawka leku 0,0167 mikrograma/mm2. Kompatybilny z koszulką 6F. Długości stentu: 40-150mm. Dostępne średnice: 6 i 7mm. Długości systemów dostawczych 75 i 130cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035.		szt	35	8						
11.	Cewnik balonowy tnący Kompatybilny z przewodnikiem 0,014 (system RX) i 0,018 (system OTW). Średnica balonu 2-8mm. Długość balonu 1,5cm i 2cm. Liczba aterotomów: 3 lub 4. Długość cewnika: od 50cm do 140cm. Kompatybilny z koszulką 6F lub 7F w zależności od średnicy. RBP 10 i 12 atm.		szt	12	4						
12.	Stent żylny Stent nitinolowy, zamkniętokomórkowy, przeznaczony do stosowania w naczyniach żylnych. Przewodnik 0,035', kompatybilny z koszulkami do 9F. Długość systemu wprowadzającego 100cm. Średnica 12, 14 oraz 16 mm i długości 60, 90 oraz 120mm. Pełna kontrola		szt	15	4						

	implantacji z możliwością rozpoczęcia rozprężania od dystalnego lub proksymalnego końca stentu.										
13	Sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego 30/sekundę; Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości min. 40 MHz; Długość robocza cewnika 135cm. Cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014" i cewnikiem prowadzącym 5F. Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika;		szt	30	2						
14	Urządzenie do ultrasonografii naczyniowej Dzierżawa urządzenia do ultrasonografii naczyniowej kompatybilnego z sondami z punktu 13 – 1 szt. wraz z niezbędną dokumentacją techniczną; urządzenie winno być dostarczone wraz z osprzętem niezbędnym do jego uruchomienia oraz instrukcją obsługi w języku polskim i paszportem technicznym zawierającym wpis poświadczający sprawność i bezpieczeństwo urządzenia.			1	dzierżawa						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 4

Stenty; balon btk; przewodnik 0,035; introduktor; cewnik; re – entry; igła 0,021.

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalne)	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo. Długość systemu wprowadzającego 80cm i 120cm. Średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F. Średnica kanału wewnętrznego 0,035. Średnice stentu: 6, 7, 8,9,10,12,14mm. Długości stentu: 20,30, 40, 60, 80,100,120,150mm. Dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie RTG. Markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w obrazie RTG. Możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie. Duża siłą radialna stentu.		szt	150	40						
2.	Stent samorozprężalny nitinolowy do tętnic obwodowych Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo. Budowa zamkniętokomórkowa, heliakalna. Długość systemu wprowadzającego 80cm i 120cm. System wprowadzający z markerem pozycyjnym dającym kontrolę implantacji stentu. Średnica stentu 5mm. Długości stentu: 30,40, 60, 80, 100, 120, 150, 200mm. Duża siłą radialna stentu przy jego maksymalnej elastyczności.		szt	40	10						
3.	Stent szyjny samorozprężalny nitinolowy Wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycinany laserowo. Średnica: 5-10mm. Dł. 20, 30, 40mm. System RX 135cm. Średnica kanału wewnętrznego 0,014".		szt	35	5						

	Kompatybilny z koszulką max 6F. Małe skracanie stentu podczas implantacji (do 8%). Dobra widoczność systemu w obrazie RTG.										
4.	Balon BTK Średnica wewnętrzna 0,018" i 0,014". Balony dostępne w wersji RX i OTW. Średnica: 1,25-8mm. Długość: 15-220mm. Profil przejścia 0,93mm. Ciś. robocze: 10-16atm. Śr. koszulki nie większa niż 4F. Długość shaftu: 80, 150cm.		szt	400	70						
5.	Prowadnik 0,035 typu Amplatz Prowadnik 0,035" typu Amplatz Super Stiff o dużej twardości do wprowadzania np. stentografu przy trudnej anatomii - końcówka prosta i "J". Dł. 150, 180, 260cm.		szt	50							
6.	Introduktor z koszulką interwencyjną Średnice: 4F-11F. Długość: 11,23,45,55,90cm. Koszulka zakończona markerem widocznym w obrazie RTG, zatrząsk pomiędzy dilatatorem i koszulką, zastawka uszczelniająca silikonowa.		szt	200							
7.	Cewnik na prowadnik 0,035 Cewnik diagnostyczny na prowadnik 0,035". Różne końcówki. 5-12 otworów bocznych. Długość: 65-125cm, średnice 4F-6F, ciśnienie 1200psi.		szt	2000							
8.	System do przechodzenia do prawdziwego światła naczynia (re – entry) System do przechodzenia do prawdziwego światła naczynia (re-entry). W zestawie cewnik re-entry i prowadnik 0,014", dł. 300cm, przechodzi przez koszulkę 6F.		szt	3	1						
9.	Igła do angiografii 0,021 dl.3,8 cm Igła do angiografii. Średnica 0,021". Długość 3,8cm.		szt	30							
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 5

Introduktor; system neuroprotekcji; strzykawka wysokociśnieniowa; cewnik prowadzący; materiał embolizacyjny; spirale; stent

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalne)	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<i>Introduktor z koszulką diagnostyczną</i> <i>Średnice: 5F-8F. Długość: 11-23cm. Zatrząsk pomiędzy dilatatorem i koszulką, zastawka uszczelniająca silikonowa. W zestawie igła, prowadnik, dilatator, koszulka.</i>		szt	250							
2.	<i>System neuroprotekcji</i> <i>System neuroprotekcji z zatrzymaniem przepływu, minimalny rozmiar koszulki 8F, profil shaftu dystalnego 5F, maksymalny rozmiar balonów: proksymalnego 13mm, dystalnego 6mm.</i>		szt	5	2						
3.	<i>Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem</i> <i>Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem ciśnienia 0-30atm, wyposażona w trójdrożny kranik. Pojemność 20cm³.</i>		szt	1500							
4.	<i>Cewnik prowadzący typu Launcher</i> <i>Cewniki typu Launcher standardowe o dużej</i>		szt	20							

	średnicy wewnętrznej; 5F – 0,058”, 6F – 0,071”, 7F – 0,081”, 8F – 0,090”; oferowane średnice od 5F do 9F; metalowe zbrojenie zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika; stabilność krzywizny w temp 37°C przez okres całego zabiegu; wysoka trwałość cewnika; krzywizny: Judkins R. Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami; długość 45, 90, 100, 110 cm.										
5.	Materiał embolizacyjny ONYX Płynny preparat do embolizacji - wstępnie zmieszany, odporny na promieniowanie, płyn do wstrzykiwania podczas embolizacji o składzie: EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny; DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w postaci płynnej; proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej. Płynne preparaty do embolizacji są dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18, 34. Preparat, który umożliwia: powolną i kontrolowaną iniekcję, zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji, jednostajne wprowadzanie i równomierny rozkład. W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, 1 fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki.		szt	20	5						
6.	Odczepialne spirale do embolizacji Spirala odczepialna stosowana do embolizacji tętniczej i żylnych naczyń obwodowych. Odporna na rozciąganie, cechująca się łatwym repozycjonowaniem przed odczepieniem. Średnice: 2-20mm. Długość: 4-50cm. Kompatybilne z mikrocewnikiem 0,0165 i 0,021.		szt	200	15						

7.	Stent nitinolowy obwodowy Stent wykonany z jednego kawałka nitinolu. System dostarczania OTW. Kompatybilny z koszulką 6F i przewodnikiem 0,035. Średnica stentu: 5-8mm. Długość stentu: 20-200mm. Tantalowe markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w obrazie TRG. Duża siła radialna stentu. Długość systemu wprowadzającego: 80cm i 120cm.		szt	60	10						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 6

Stenty; cewniki balonowe; introduktor zbrojony; cewnik wspierający

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalne)	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Stent samorozprężalny kompatybilny z przewodnikiem 0,018 Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy		szt	70	15						

	w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia. Materiał konstrukcyjny: nitinol. Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120. Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire. Grubość strutów: 140 μm. Szerokość strutów: 85 μm. Skracalność poniżej 2%. Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu. Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic. Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo. Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność. 12 „koron” w jednym segmencie. Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie. Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley”.									
2.	Stent samorozprężalny, <u>długi</u> kompatybilny z przewodnikiem 0,018 Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia. Materiał konstrukcyjny: nitinol. Długości: 150, 170, 200mm. Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire. Grubość strutów: 140 μm. Szerokość strutów: 85 μm. Skracalność poniżej 2%. Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu. Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic. Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo. Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność. 12 „koron” w jednym segmencie. Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie. Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley”.	szt	60	15						

3.	Stent samorozprężalny obwodowy nitinolowy 0,035 Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia. Materiał konstrukcyjny: nitinol. Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200mm. Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire. System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką. Grubość strutów: 140 µm. Szerokość strutów: 85 µm. Skraccalność poniżej 2%. Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu. Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic. Pokryty hydrofobowo. Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność. 12 „koron” w jednym segmencie. Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie. Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley”.		szt	50	15						
4.	Balon do T BTK Cewniki balonowe na przewodnik 0,014", controlled compliant (podatność 4 – 6 %) . Długość: 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220mm. Średnica: 1,5-4,00mm., Dostępne długości shaftu do 90 , 120 i 150cm. Dwa markery na shaft pozycjonujące balon, kompatybilne z introduktorem 4F, ciśnienie nominalne 7 atm., RBP 14 atm. Shaft proksymalny wzmocniony dla lepszej popychalności.		szt	120	25						
5.	Balon na przewodnik 0,018" Cewniki balonowe współpracujące z przewodnikiem 0,018", typu semi compliant (4 – 8% podatności), dostępne długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm., dostępne średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,		szt	200	40						

	5.0, 6.0, 7.0 mm. Rodzaj cewnika: Over the Wire, dostępne długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. Cewniki balonowe posiadające 2 markery na systemie dostarczania, oznaczające pozycję balonu, kompatybilne z introducerem 4F i 5F (do 6 mm średnicy i 10 cm długości łącznie). Shaft o wysokiej odporności na załamania i zagięcia, hydrofobowy nie większy niż 3.8F. Ciśnienie nominalne: 6 atm., a RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy.									
6.	Introducer zbrojony typu „Crossover” długość 45cm Długość 45 cm. Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej. Średnica 4, 5, 6 F. Kompatybilna z przewodnikiem 0,035”. Fabrycznie taperowana. Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik. Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F		szt	80						
7.	Introducer zbrojony typu „Crossover” długość 65cm Długość 65 cm. Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej. Średnica 4, 5, 6 F. Kompatybilna z przewodnikiem 0,035”. Fabrycznie taperowana. Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik. Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F		szt	350						
8.	Introducer zbrojony typu „Crossover” długość 100cm Długość 100 cm (prosta). Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej. Średnica 4, 5, 6 F. Kompatybilna z przewodnikiem 0,035”. Fabrycznie taperowana. Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik.		szt	50						

8.	Stent rozprężany na balonie 0,035 Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia. Materiał konstrukcyjny: stal. Długości 15, 25, 38, 56 mm. Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. Długości systemów dostarczania 80 cm oraz 130 – Over The Wire. 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu. Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm włącznie. Pokryty hydrofilnie. Ciśnienie nominalne 9 atm. RBP 15 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 atm (dla średnic 9 – 10 mm.) Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm. Konstrukcja hybrydowa - helikalna konstrukcja stentu w jego środkowej części i pierścieniowa na jego obu końcach pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawianiu drutów stentu. Wystawianie balonu (overhang) od 1.0 – 2.5 mm. Brak efektu „rybiej łuski”. Skracalność poniżej 3%		szt	50	10						
9.	Cewnik wspomagający Microcewnik wysokospecjalistyczny wspomagający, dedykowany do zabiegów CTO w obszarze obwodowym przy dostępie antegrade, retrograde i transcollateral. Kompatybilne z przewodnikiem 0,014” i 0,018”. Dostępne długości: 60,70,80,90,110,135, 150 cm. Średnica w odcinku proksymalnym 2,6F. Średnica w odcinku dystalnym 1,6F i 1,8F w zależności od rodzaju cewnika. Kształt prosty z platynowym markerem na dystalnym końcu zapewniające dobrą widoczność w skopii. Materiał wykonania: trzon wzmocniony		szt	15	2						

wolframowym opłotem, na zewnątrz poliuretanowy płaszcz z powłoką hydrofilną w części dystalnej. Powłoka hydrofilna, dystalnie na odcinku : 40,60,80,100 i 120 cm w zależności od rodzaju cewnika. Końcówka prosta z markerem platynowym. Zalecany cewnik prowadzący 0,035											
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

Pakiet nr 7

Stentgraft; cewniki balonowe; stent żylny; inflator

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalne)	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Stentgraft obwodowy Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony). Średnice 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 12mm; 13,5mm. Długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80, 100, 120 mm. Dł. stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40 60,80,100,120mm. Długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm. Kompatybilne z przewodnikiem 0,035". Na zakończeniach		szt	40	15						

	markery tantalowe, poprawiające widoczność w rentgenie. Zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr										
2.	Balony wydzielające leki Balony wydzielające leki paclitaxel. Średnice: 2.0-6.0mm. Długość: 40-150mm. Współpraca z przewodnikiem 0,014", 0,035".		szt	40	15						
3.	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do plastyki obwodowej. RBP co najmniej 24atm. Średnica 3-10mm, długość balonu 20mm-200mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035. Długość cewnika prowadzącego 40cm; 80cm; 120cm; 135cm.		szt	20	5						
4.	Cewnik balonowy do naczyń dużej średnicy Cewnik balonowy do naczyń dużej średnicy. Średnica balonu: 12mm; 14mm; 16mm; 18mm; 20mm; 24mm 26mm. Długość balonu: 2;4;6cm. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 120 cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035. System OTW. Znaczniki balonu dobrze widoczne w skopii. RBP 12-18atm.		szt	50	10						
5.	Cewnik balonowy niskoprofilowy Cewnik balonowy niskoprofilowy. Śr. 1,25mm – 5.0mm. Długość: 15 – 220mm – w zależności od rozmiaru. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014. System OTW. Materiał QuadFlex. Długość systemów roboczych: 100cm ; 130cm; 150cm w		szt	50	15						

	zależności od rozmiaru. Profil 4F. RBP: 13-16 atm. Powłoka hydrofilna SILX. Profil przejścia 0,017''										
6.	Stent żylny Stent żylny kompatybilny z przewodnikiem 0,035. Średnice: 10-20mm. Długości: 40-160mm. Długość systemu wprowadzającego: 80, 120cm	szt	20	6							
7.	Balon na platformie 0,035 Balon na przewodnik 0,035. Średnice: 3-12mm. Długość: dla średnicy 3-7mm – 300mm dł; dla 8mm – 200mm; dla 9,10,12mm – dł. 100mm. Długość systemu wprowadzającego: 75 i 130cm	szt	35	8							
8.	Cewnik balonowy ultra niepodatny, wysokociśnieniowy. Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kevlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 4,5,6,7,8,9,10 i 12 mm, długości: 2,3,4,6,8 i 10 cm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", system wprowadzania 50 cm, 75 cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP: 30-40 atm.	szt	50	10							
9.	Inflator ciśnieniowy Inflator wysokociśnieniowy; pojemność 30ml. Ciśnienie do 40 atmosfer.	szt	50								
10.	Balony wydzielające leki do przetok AV Balony wydzielające lek paclitaxel. Średnice; 7,0-12.0mm. Długość; 40-60mm. Współpraca z przewodnikiem 0,035". Długość shaftu 75cm	szt	35	5							

RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)*

Pakiet nr 8

Prowadnik 0,035; 0,018; mikrocewnik; cewnik prowadzący; stent szyjny; system do zamykania naczyń

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalne)	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<i>Prowadnik hydrofilny 0,035</i> <i>Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia(taper) short=1cm, regular=3cm oraz long=5cm. Końcówka prosta, zagięta 45 stopni typu „J”, krzywizna Bolia. Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i załamania struktury podłużnej. Atraumatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowej</i>		szt	1300							

	sztywności, półsztywnej i sztywnej. Długości 220cm, 260cm, 300cm.										
2.	Prowadnik hydrofilny 0,018" Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper): short= 1cm, regular= 3cm, long=5cm i 8cm. Końcówka prosta, zagięta 45stopni, typu J, krzywizna Boila. Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i załamania struktury podłużnej. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. Atraumatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej .Długości:50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm, 220cm, 260cm, 300cm.	szt	60								
3.	Mikrocewnik zbrojony hydrofilny Powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych. Trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer. Dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu. Wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm. Szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi	szt	20	5							

	jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO₂. Długości 110, 130, 150 cm. Śr. 2,7 Fr i 2,8 Fr w zestawie z przewodnikiem 0,021”.										
3.	Cewnik prowadzący dla mikrocewnika Cewnik prowadzący dla mikrocewnika. Śr. 4F, 5F obie kompatybilne z przewodnikiem 0,038. Dł. 40; 65; 80; 100; 110; 120cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,038”. Duża średnica wew. 1,03mm dla 4F i 1,1mm dla 5F. Dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25 lub 40cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe. Kontrola trakcji 1:1.	szt	15								
4.	Stent szyjny Stent samorozprężalny o dużej sile radialnej. Zapobiega uwalnianiu się materiału zatorowego i embolizacji tętnic mózgowych. Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych. System dostarczania typu Rapid Exchange. Dostępne średnice 5,0 , 6,0 , 7,0 , 8,0 , 9,0 , 10,0mm. Dostępne długości 16,18,20,25,30,40mm. Kompatybilny z koszulką 5F dla wszystkich rozmiarów. Kompatybilny z przewodnikiem 0,014”. Długość systemu dostarczania 143cm.	szt	40	5							
5.	System do zamykania naczyń Zamykanie tętnic po wkluciu 5 – 8 F. Zamykacze w 2 rozmiarach: 6 F dla wklucia 5-6 F i 8 F dla wklucia 7-8 F. Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (	szt	120	20							

kanapka) i bichemiczny (kolagen). Zmykanie naczyń od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen). Trzy komponenty zamykacza: polimerowa kotwica, szew , kolagen. Wszystkie komponenty wchłaniające do 90 dni. W sterylnym opakowaniu: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, przewodnik.											
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz
z pieczęcią imienną)*

Pakiet nr 9

Cewnik do trombektomii

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilość komisowe (minimalne)	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Mechaniczny cewnik do trombektomii „3w1” Mechaniczny cewnik do trombektomii „3w1” – zasysanie, fragmentacja, transport. Do świeżych skrzepin (do 2 tygodni). Trzy średnice stosownie do		szt	10	5						

	miejsca zastosowania (6F – średnica naczyń 3-5mm, 8F – 5-8mm; 10F- 8-12mm). Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F-45ml/min przy max. 60.000 obrotach na min; 8F – 75ml przy max. 40.000 obr. na min; 10F- 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na min.). Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczyń dzięki technologii OTW. Dla układu tętniczego i żylnego. System z prądem krwi lub crossover (6F-110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm; 10F – 110cm).										
2.	Mechaniczny cewnik do trombektomii „4w1” Mechaniczny cewnik do trombektomii „4w1” – oddzielenie, zasysanie, fragmentacja, transport. Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy). Dwie średnice (6F – średnica naczyń 3-5mm; 8F- 5-8mm). Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F-45ml/min przy max 60.000 obrotach na min.; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na min). Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczyń dzięki technologii OTW. Dla układu tętniczego. System z prądem krwi lub crossover (6F-110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm; 10F – 85cm).		szt	50	5						

RAZEM:									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz*

z pieczętką imienną)

Pakiet nr 10
Sprzęt do angiografii

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Srawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<i>Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy</i> <i>Ciśnienie do 1200PSI</i>		szt	300							
2.	<i>Y – connector</i> <i>Łącznik Y – obrotowy z zastawką</i>		szt	400							
3.	<i>Rampa trójdrożna niskociśnieniowa</i>		szt	80							
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz*

z pieczętką imienną)

Pakiet nr 11

Coile, strzykawki, stenty, koszulki, cewniki, stentgrafty

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalne)	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Coile do embolizacji naczyniowych Coile do embolizacji naczyniowych „wypychane” – coile platynowe lub ze stali Inconel z syntetycznymi włóknami. Kompatybilne z przewodnikami 0,018, 0,035. Coile „wypychane”, długości od 2-20cm, różnorodne kształty.		szt	500	50						
2.	Strzykawka do podawania kontrastu w postaci CO2 Pojemność 100ml. Przeskoki dawki co 20ml. Posiada tłok wtryskowy z wyciętymi ogranicznikami co 20ml. Klips zabezpieczający i ustalający odpowiednie ustawienie objętości.		szt	20							
3.	Stent lekowy do SFA Stenty samorozprężalne obwodowe pokrywane lekiem: nitinolowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym (paklitaxelem), nie zawierające polimeru, znaczniki na stencie oraz na systemie wprowadzającym, śr. 5-8 mm , dł. 40-140 mm , śr. systemu wprowadzającego 6F.dł. systemu wprowadzającego 125 cm.		szt	45	6						

4.	Stent żylny Przeznaczony do leczenia zwężeń żyły głównej dolnej w pobliżu jej rozwidlenia, ścięta skośnie końcówka umożliwia umieszczenie stentu bezpośrednio na bifurkacji, przeznaczony również do leczenia Zespołu May-Thurnera. Średnica systemu wprowadzającego 10F, średnica stentu: 14,16 mm, dł. stentu: 80,100,150 mm. Akceptuje prowadnik 0,035".		szt	10	2						
5.	Koszulka wprowadzająca zbrojona długa 4-9F Zbrojone koszulki naczyniowe: dostępne różne konfiguracje krzywizn: proste, ansele, raabe oraz koszulki dostosowane do badania metodą "cross-over" typu balcin z zagięciem 180 stopni i zagiętym dylatatorem, śr. koszulki 4F-9F, dostępne dł.: 30, 40, 45, 55, 80-90cm, znacznik rtg na końcówce, dostępne w wersji hydrofilnej, szeroki zakres rozmiarów (4 - 9 F).		szt	30	5						
6.	Koszulka wprowadzająca zbrojona długa 10-18F + koszulki do szyji Długie koszule typu Flexor z elastycznym poszerzadłem i hemostetyczną zastawką: bardziej miękkie poszerzadło dla lepszego prowadzenia; zmienne odcinki dla zwiększonej elastyczności; miękka		szt	70	8						

<i>cieniodajna końcówka dystalna; kończówki w dwóch konfiguracjach: prosta-HFANL0 i multipurpose- HFANL1; powłoka hydrofilna; Rozmiary 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12F w zakresie długości 45 cm, 55 cm, 70 cm, 110 cm, akceptujące przewodnik 0,035" z zastawką Check Flow. Dostępna wersja z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z przewodnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038". Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzacza, krzywizny: ANL0 - 4F i 5F w dł. 90, 110 cm; ANL1 - 5F i 6F w dł. 90 cm. Dostępna koszula w rozmiarze 10, 12F o dł. 40 cm, 80 cm z kończówką prostą (RB). Wersja z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z przewodnikami 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Dostępna wersja koszuli do t. sztywnych z atraumatyczną końcówką, z 3 lub 2- stopniową strefą przejściową, redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem,</i>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

hydrofilna na całej długości lub na dystalnych 15cm. na Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki: 90 cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. Dostępne długie koszulki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamanie atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatraskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik z możliwością płukania lub podawania kontrastu. Koniec koszulki zaopatrzony w cieniującą opaskę dobrze widoczną w skopii. Kompatybilne z przewodnikiem 0,038"; Śr. koszulek: 10F dla dł. 30, 45 cm; śr. 12F i 14F dla dł. 30, 45, 80 cm; śr. 16F dla dł. 30, 45, 70 cm, śr. 18F dla dł. 30 i 85cm.										
Bardzo duże koszulki do Graftów 20,22,24 F Duże koszulki wprowadzające: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP 7. wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr. 20F, długość 25cm dla śr. 22F i 24F. rozszerzacz naczyniowy o dł. 41cm(koszula o dł.25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany		szt	10	2						

	do koszulki i do przewodnika 0,035.										
8.	Stentgraft aortalny 12-16mm Stentgraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo – chromowy powlekany ePTFE. Średnice: 12-16mm. Długość: 19mm, 29mm, 39mm, 49mm, 59mm (dla średnicy 12mm i 14mm) oraz 19mm, 29mm, 38mm, 48mm, 58mm (dla średnicy 16mm). Kompatybilny z koszulką 9F (średnica 12mm) i 11F (średnica 14mm i 16mm). Długość shaftu 75cm i 120cm	szt	30	5							
9.	Stentgraft aortalny 18-24mm Stentgraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo – chromowy powlekany ePTFE. Średnice: 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Długość: 29mm, 38mm, 49mm (średnice 18mm), 27mm, 37mm, 48mm (średnice 20mm) oraz 37mm, 49mm (średnice 22mm i 24mm). Kompatybilny z koszulką 14F. Długość shaftu 120cm.	szt	12	2							
10.	Stentgraft obwodowy Rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy (L605) powlekany ePTFE. Montowany na balonie; śr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Dł. stentu: 18, 22, 28, 38, 58 mm (dla śr. 5 i 6 mm), 18, 23, 27, 37, 57 (dla śr. 7) oraz 27, 37, 57 (dla śr. 8, 9, 10 mm). Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów średnic 5, 6, 7, 8 mm oraz 7F dla wszystkich rozmiarów średnic 9, 10 mm, kompatybilny z przewodnikiem 0,035””. Długość shaftu	szt	50	6							

	75 i 120 cm										
11.	Stent samorozprężalny Stenty wykonane z nitinolu, wycinany laserem z rury nitinolowej, duża siła radialna i elastyczność; 8 złotych znaczników, poziome łączniki i konstrukcja typu Z zapobiega skróceniu po uwolnieniu, jednostopniowy system dostarczania oraz cewnik wprowadzający Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginanie, dostępne rozmiary: śr. 5-14 mm; dł. 10 -20cm; dł. shaftu 80 lub 125 cm; stenty o średnicy 12-14mm dł. 40, 60, 80mm		szt	50	10						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz
z pieczętką imienną)

Pakiet nr 12

System rotacyjny do trombektomii żyłnej; system do usuwania ciał obcych; igła 0,038; filtr do żyły

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalne)	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	System rotacyjny do trombektomii żyłnej System rotacyjny do trombektomii żyłnej 6F-7Fx 65-135cm przeznaczony do mechanicznego usuwania skrzeplin, zespolony z napędem 4500 obr./min. Drut z końcówką o długości 9-15mm, kranik trójdrożny z odprowadzeniem do podawania 0,9%NaCl i aspiracji skrzeplin		szt	5	1						
2.	System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych zawierający: pętlę, torquer, introduktor, cewnik rozmiar 6F-7F, zakres pracy 6-45mm, długość pętli 120cm, długość cewnika 100cm. System składający się z trzech pętli nitinolowych. System umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i ich oczyszczanie, duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1. Pętla z wtopionymi włóknami platynowymi.		szt	12	3						
3.	System do usuwania ciał obcych System do usuwania ciał obcych zawierający: pętlę, torquer, introduktor, cewnik rozmiar 3,2F, zakres pracy: 2-		szt	12	3						

	8mm, dł. Pętli 175cm, dł. Cewnika 150cm. System składający się z 3 pętli nitynolowych, system umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i ich oczyszczenie, duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1, pętle z wtopionymi włóknami platynowymi, cewnik wykonany z FEP odporny na załamania i zagięcia.										
4.	Igła do angiografii 0,038, dł. 7cm Igła do angiografii, jednoczęściowa ze skrzydełkami. Średnica 0,038". Długość 7cm.		szt	1500							
5.	Filtr do żyły głównej Filtr przeciw zatorowy, stało - czasowy w leczeniu choroby zakrzepowo – zatorowej. Możliwość usunięcia filtra do 175 dni po implantacji lub implantacja na stałe. Zbudowany ze szkieletu nitynolowego, samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu. Naturalna średnica filtra 35mm, długość 57mm. Filtr umieszczony w kartridżu stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), konstrukcja koszyczka filtra – symetryczna. System wprowadzający z koszulką średnicy zewnętrznej 6,5F/długość 70cm, rozszerzacz naczyniowy, przewodnik pokryty PTFE 0,035 ze znacznikiem rozprężenia, długości 100cm z markerami dobrze widocznymi w obrazie RTG, końcówka prosta. Kompatybilność z MRI (1,5 Tesla).		szt	3	1						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz
z pieczętką imienną)*

Pakiet nr 13

Obłożenie do angioplastyki; y – adapter; torquer.

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<i>Obłożenie do angioplastyki</i> <i>1. Serweta do angioplastyki do wkluć promieniowo-udowych, w kształcie litery „T”, wykonana z włókniny trójwarstwowej SMS o wymiarach 240 x 370 cm. 2 owalne samoprzylepne otwory promieniowe o wymiarach 10 x 12 cm, 2 okrągłe, udowe otwory samoprzylepne o średnicy 14 cm. W strefie otworów wzmocnienie wysokochłonne minimum 3-warstwowe, w kształcie litery „T” o wymiarach 240 x 90 cm (poprzecznie) i 100 x 145 cm (wzdłużnie), z dwóch stron serwety folia osłaniająca pulpit sterowniczy o szerokości 70 cm i długości 220 cm - 1 szt.</i>		szt	1500							

. Fartuchy chirurgiczne wzmacniane na rękawach i w przedniej części, rozmiar XL. – 2 szt. . Serweta na stół zabiegowy co najmniej 200x150cm (zawinięcie zestawu). – 1 szt. . Powłoka ochronna z gumką na szybę 100x90cm – 1 szt. . Powłoka ochronna z gumką na ekran. lampę i wzmacniacz 110x110cm - 1 szt. . Powłoka ochronna z gumką na ekran. lampę i wzmacniacz 110x110cm, zapakowana w osobny sterylny worek papierowy z dwoma etykietami przylepnymi do wklejenia do dokumentacji medycznej i karty pacjenta - 1 szt. . Miska plastikowa 2500ml na przewodnik z wypustkami zabezpieczającymi przewodnik przed wysunięciem - 1 szt. . Miska plastikowa na kontrast 100ml, - 1 szt. . Miska plastikowa na sól fizjologiczną 100ml – 1 szt. 0. Skalpel jednorazowy z plastikową rączką, nr 11 – 1 szt. 1. Kleszczyki do mycia pola operacyjnego, długość 19 cm – 1 szt. 2. Kompresy gazowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, 10 x10 cm – 100 szt. 3. Kompres absorpcyjny wysokochłonny, włókninowy wypełniony rdzeniem poliestrowo-celulozowym, rozmiar 20 x 40 cm – 1 szt. 14. System do oszczędzania kontrastu: kolec											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	do pobierania kontrastu + rurka o długości 130 cm do oszczędzania kontrastu z filtrem i zastawką bezzwrotną. System pakowany w osobny, sterylny worek, zaopatrzony w dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej i karty pacjenta, system dokładany osobno do kartonu – 1 szt. do każdego kartonu z zestawami.										
2.	Y – adapter Łącznik z zastawką hemostatyczną. System podwójnej zastawki zapewniający szczelność przy średnicy cewnika do 9,5F. Możliwość pracy przewodnikami i cewnikami przy zamkniętej zastawce. Z obecnością drenu bocznego, z kranikiem do płukania układu.		szt	50							
3.	Torquer na przewodnik Torquer na przewodnik 0,014", 0,018", 0,035".		szt	1500							
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz
z pieczętką imienną)

Pakiet nr 14
Stent samorozprężalny nitinolowy

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalne)	Cena jednostk netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Stent samorozprężalny nitinolowy Stent samorozprężalny nitinolowy. Średnica: 4-10mm, długość: 20-150mm, shaft 135cm, kanał wewnętrzny 0,035". Średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F, dobrze widoczne markery stentu, nie mniej niż 2 markery na każdym końcu stentu.		szt	45	8						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 15

Wkłady, złącza do strzykawki

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Wkłady do strzykawki automatycznej <i>Wkłady jednorazowe do strzykawki automatycznej MARK V ProVis. Pojemność 150ml z łącznikiem rurkowym do napełniania kontrastu.</i>		szt	200							
2.	Złącza wysokociśnieniowe długość 150 cm <i>Złącza wysokociśnieniowe dł. 150cm do 1200PSI</i>		szt	200							
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczętką imienną)

Pakiet nr 16

Strzykawki do kontrastu typu Luer - lock

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Strzykawki typu luer – lock do kontrastu 2ml <i>Strzykawki typu luer – lock do podawania kontrastu – pojemność 2 ml</i>		szt	300							
2.	Strzykawki typu luer – lock do kontrastu 5 ml <i>Strzykawki typu luer – lock do podawania kontrastu – pojemność 5 ml</i>		szt	300							
3	Strzykawki typu luer – lock do kontrastu 10 ml <i>Strzykawki typu luer – lock do podawania kontrastu – pojemność 10 ml</i>		szt	4000							
4	Strzykawki typu luer – lock do kontrastu 20 ml <i>Strzykawki typu luer – lock do podawania kontrastu – pojemność 20 ml</i>		szt	100							
5	Przedłużka do pompy infuzyjnej z kranikiem <i>Przedłużka do pompy infuzyjnej z kranikiem. Długość: 50cm</i>		szt	100							

RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

*(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz
z pieczętką imienną)*

Pakiet nr 17

Stentgraft nitinolowy do aorty brzusznej.

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<i>Stentgraft nitinolowy do aorty brzusznej 3 modułowy system złożony z body z nogami oraz dwie nóżki -ipsilateralna i kontralateralna. System zawierający 23 kody pokrywające pełen zakres leczenia. Nisko profilowy system wprowadzający o średnicy 14F. System posiada zintegrowaną koszulkę hydrofilną, zbrojoną. Stentgraft zbudowany z nitinolowego endoszkieletu o segmentowej budowie, segmenty graftu wykonane z jednolitego fragmentu (wycięte</i>		szt	10							

<i>laserowo). Stentgraft posiada pokrycie dacronowe. Stentgraft w górnej części body posiadający haki minimum 8 sztuk do mocowania nad poziomem tętnic nerkowych. Zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm. Markery tantalowe oraz kobaltowo-chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie stentgraftu. Możliwość wykonania „in-situ sizing” na obydwu nogach body. Przedłużki oraz dodatkowe elementy konieczne do zaopatrzenia pojedynczego tętniaka są dostarczane w zestawie.</i>										
RAZEM:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczęcią imienną)

Pakiet nr 18

Stentgraft nitinolowy do aorty brzusznej wieloczęściowy.

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<i>Stentgraft do aorty brzusznej, wieloczęściowy, nitinolowy Stentgraft brzuszny z fiksacją nadnerkową, z elementami kotwiczącymi w ścianie aorty, znajdującymi się powyżej pokrycia stentgraftu. Pierwszy, wolny segment stentgraftu o długości nie większej niż 15 mm,</i>		szt	35							

zawierający min. 10 elementów (igieł, haczyków) kotwiczących stentgraft w aorcie. Stentgraft wykonany z koron nitinolowych pokrytych poliestrem i umożliwiający bezpieczne obrazowanie metodą MRI o indukcji pola 3 tesli (wzrost temp. o mniej niż 1stopen Celcjusza dla skanowania przez 15min). Dostępne stentgrafty typu aorto – uni – iliac (szybki czas realizacji zamówienia – dostawa do 48h od daty zamówienia. Średnica: części aortalne stentgraftu 23-36mm, części biodrowe 10-28mm – zarówno w wersji rozwidlonej jak i aorto – uni – iliac. Możliwość użycia stengraftu do zaopatrywania szerokich, silnie zagiętych szyi tętniaka (tzn. średnicy aorty 31 – 32mm przy zagięciu podnerkowym 65-75 stopni). Możliwość użycia stentgraftu do zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 mm. Hydrofilny system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych (nóżki kontralateralne). Dostępne koszulki do stentgraftów o śr. 18, 20, 22, 24, 26 F. W zestawie dwa prowadniki super sztywne i balon do modelowania stentgraftu o pojemności 60ml z możliwością doprężenia do 46mm. W przypadku zamówienia stentgraftu typu aorto – uni – iliac w standardzie dostępne okludery do tętnicy biodrowej o średnicy 8-24mm. Możliwość zamiany na stentgraft do aorty piersiowej o średnicy 22-46mm z systemem wprowadzającym max 25F dla wszystkich średnic. Przedłużki oraz dodatkowe elementy konieczne do zaopatrzenia pojedynczego tętniaka są dostarczane w zestawie.										
RAZEM:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz

Pakiet nr 19**Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą.**

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, w skład zestawu wchodzi: przetwornik do pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczającym 3ml/h, wyposażony w eliminator drgań. Zestaw kompatybilny z kablami typu B/Braun. UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie innych końcówek lecz wykonawca musi dostarczyć kable kompatybilne – łączące z monitorem Zamawiającego: GE DASH 4000.		szt	80							
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz
z pieczętką imienną)

Pakiet nr 20

Urządzenie do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Urządzenie do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych Urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych cel. Połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia. Konstrukcja umożliwiająca przejście przez skrzep, przyciągnięcie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia. Dwie średnice urządzenia 4 i 6 mm. Długość 15/20/30mm. System o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021" (dla 4mm) lub 0,027" (dla 6mm). Markery platynowe na dalszym końcu, jeden marker na bliższym końcu.		szt	2	1						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz

Pakiet nr 21**Cewnik do embolectomii z kanałem wewnętrznym**

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Cewnik do embolectomii Cewniki do embolectomii posiadające światło na przewodnik. Możliwość podania kontrastu i irygacji. Średnice balonu: 6mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm. Średnice cewnika: 3,4,5,6,7F. Przewodnik: 0,018;0,025;0,028;0,035;0,038.Długość: 40 i 80cm.		szt	40							
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz
z pieczętką imienną)

Pakiet nr 22

Stentgraft obwodowy samorozprężalny

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe (minimalne)	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Stentgraft długość 50mm <i>Wykonany z nitinolu pokrytego wewnątrznie PTFE: średnica: 5-13mm, długość 5cm. Kompatybilny z przewodnikami: 0,014", 0,018", 0,035". Możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową. Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F. Elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych.</i>		szt	10	1						
2	Stentgraft długość 100mm <i>Wykonany z nitinolu pokrytego wewnątrznie PTFE: średnica: 5-13mm, długość 10cm. Kompatybilny z przewodnikami: 0,014", 0,018", 0,035". Możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową. Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F. Elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych.</i>		szt	10	1						
3	Stentgraft długość 150mm <i>Wykonany z nitinolu pokrytego wewnątrznie PTFE: średnica: 5-10mm, długość 15cm.</i>		szt	10	1						

Kompatybilny z przewodnikami: 0,014", 0,018", 0,035". Możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową. Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F. Elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych.											
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli wraz
 z pieczęcią imienną)

Pakiet nr 23

Pojemnik plastikowy

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Pojemnik plastikowy 200-250ml Pojemnik plastikowy, sterylny, z podziałką. Pojemność 200-250ml. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister.		szt	300							
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz
z pieczętką imienną)

Pakiet nr 24

Spirala neurologiczna

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	<i>Spirala neurologiczna odczepiana</i> - mechaniczne usuwanie spirali - mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie - popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie - długość spiral – 1-60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D)- 1-18mm- wszystkie rozmiary kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010`` - wewnętrzna nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTR HD, dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym: zewnętrzna spirala wykonana z czystej platyny. - progresywna miękkość- spirale standard i soft bardziej miękkie na początku i końcu spirali (co najmniej 10% długości – progresywna miękkość)		szt	20	5						
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli wraz
 z pieczętką imienną)

Pakiet nr 25

Zestaw opaski uciskowej

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Ilości komisowe	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Zestaw opaski uciskowej do naczyń krwionośnych Sterylny, jednorazowy zestaw zawierający wszystkie niezbędne elementy w celu złapania w „pułapkę” i zabezpieczenia cewników, kaniul i zastawek naczyniowych w polu chirurgicznym. Zestaw zawiera czerwoną gumową osłonkę i zatyczkę, obturator i taśmę pępowinową. Kompletna i gotowa do użycia, nie wymaga montażu, przygotowania ani sterylizacji.		szt	60							
RAZEM:											

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA
 (podpis osoby – osób uprawnionych)

do składania oświadczeń woli wraz
z pieczętką imienną)

Pakiet nr 26
Rękawice medyczne

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	jm	Ilość	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1.	Rękawice medyczne ochronne j/u nitrylowe (niepudrowe, niesterylne, oburęczne) rozm. S,M,L,XL (op. 100 sztuk)		op	21 000						
RAZEM:										

W przypadku nie wypełnienia kolumny „nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”

....., DNIA

(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli wraz
z pieczętką imienną)